


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Balgen :</b>               | 4,5 Falten  |
| <b>Federweg :</b>             | 13 mm       |
| <b>Form :</b>                 | 4,5 Falten  |
| <b>Höhe :</b>                 | 32.5        |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 11.5 N      |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten      |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 20 mm       |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | M5          |
| <b>Serie :</b>                | 92          |
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 6 N         |



### Varianten:



Variantenreferenz:  
**92 20SL M18D**

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**92 20SLBRIQUE 18D**

- Farbe: Ziegelrot
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60

### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                  | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|--|-------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Silikon Rot (Lebensmittels<br>zertifikat) | SL   | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>☞**                      | A, B, D2       |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.



Hervorragend |



Gut |



Gering |



Schlecht |




Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Ähnliche Produkte:



**Sauggreifer 4.5 Falten  
 Serie 92 Ø 20MM**

Produktreferenz: 92 20-- A



**Verstärkungsring - Øext  
 17.5MM**

Produktreferenz: A20



**Ventil für Halter 9P18A**

Produktreferenz: PAL 9P18A



**Niet für Halter 9P18A -  
 Aluminium**

Produktreferenz: 9P18A RIV