

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Balgen :** 2,5 Falten
- Federweg :** 20 mm
- Form :** 2,5 Falten
- Höhe :** 45
- Horizontalkraft :** 56 N
- Kategorie :** Falten
- Lippendurchmesser :** 40 mm
- Rohrinnendurchmesser :** 6.5mm
- Serie :** 8
- Sortiment :** Sauggreifer
- Vertikalkraft :** 28 N



Varianten:



- Variantenreferenz:
80A 40SLT A
- Farbe: Transparent (Lebensmittelszertifikat)
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH60







- Variantenreferenz:
80A 40NI A
- Farbe: Schwarz
 - Materiale: Nitril
 - Shore-Härte: SH50



- Variantenreferenz:
80A 40CN A
- Farbe: Braun
 - Materiale: Naturkautschuk
 - Shore-Härte: SH35

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit
	Silikon Transparent (Lebensmittelszertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗
	Naturkautschuk Braun	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen
 *Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.
 ** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:



Abtrennbarer Halter IG G1/4"

Produktreferenz: DS



Abtrennbarer Halter AG G1/4"

Produktreferenz: ES



Fest montierter Halter IG G1/4"

Produktreferenz: LS