


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Balgen :</b>               | 5,5 Falten      |
| <b>Federweg :</b>             | 20 mm           |
| <b>Form :</b>                 | 5.5 Faltenbälge |
| <b>Höhe :</b>                 | 39.5            |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 43 N            |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten          |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 36 mm           |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | 25 mm           |
| <b>Serie :</b>                | 8               |
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer     |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 21.5 N          |



### Varianten:



Variantenreferenz:  
**81 36SLBLEU A SH30**

- Farbe: Blau (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH 30



Variantenreferenz:  
**81 36SLDG A**

- Farbe: Grau (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Detektierbares Silikon
- Shore-Härte: SH40



Variantenreferenz:  
**81 36SLT A SH40**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH40

### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                                  | Code   | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|--|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Silikon Blau (Lebensmittels<br>zertifikat)                | SLBLEU | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>☞**                      | A, B, D2       |
|  | Detektierbares Silikon Grau<br>(Lebensmittels zertifikat) | SLDG   | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>☞**                      | ✗              |
|  | Silikon Transluzent<br>(Lebensmittels zertifikat)         | SLT    | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>☞**                      | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.



Hervorragend |



Gut |



Gering |



Schlecht |



Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR