


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Balgen :	4,5 Falten
Federweg :	13 mm
Form :	4,5 Falten
Höhe :	23
Horizontalkraft :	11.5 N
Kategorie :	Falten
Lippendurchmesser :	20 mm
Rohrinnendurchmesser :	5mm
Serie :	92
Sortiment :	Sauggreifer
Vertikalkraft :	6 N



Varianten:



Variantenreferenz:
92 20NI A

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH70



Variantenreferenz:
92 20SL A

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
92 20SLT A

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
92 20SLBRIQUE A

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
92 20SLBLEU A SH30

- Farbe: Blau (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH 30

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	A, B, D2
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗

	Silikon Rot(Lebensmittels zertifikat)	SLRB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗		✗
	Silikon Blau (Lebensmittels zertifikat)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗		A, B, D2

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:



**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
20MM**

Produktreferenz: 92
20-- 18



**Verstärkungsring -
Øext 17.5MM**

Produktreferenz: A20



**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
20MM**

Produktreferenz: 92
20-- FM5



**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
20MM**

Produktreferenz: 92
20-- FM5BD



**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
20MM**

Produktreferenz: 92
20-- FM5F



**Sauggreifer 4.5
Falten Serie 92 Ø
20MM**

Produktreferenz: 92
20-- FM5GIC