


**TECHNISCHE INFORMATIONEN**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Balgen :</b>               | 4,5 Falten  |
| <b>Federweg :</b>             | 17 mm       |
| <b>Form :</b>                 | 4,5 Falten  |
| <b>Höhe :</b>                 | 46.5        |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 29 N        |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten      |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 30 mm       |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | AG G1/4"    |
| <b>Serie :</b>                | 92          |
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 14.5 N      |



**Varianten:**



Variantenreferenz:  
**92 30NI 14D-2-GIC**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH70



Variantenreferenz:  
**92 30SL 14D-2-GIC**

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**92 30SLT 14D-2-GIC**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60

**Werkstoffleitfaden:**

|  | Material                                          | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|--|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Nitril Schwarz                                    | NI   | -10/+80                             | ✓            | ✓                    | ✗                              | ✓✓              | ✗                               | ✗              |
|  | Silikon Rot (Lebensmittels<br>zertifikat)         | SL   | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>☞**                      | A, B, D2       |
|  | Silikon Transluzent<br>(Lebensmittels zertifikat) | SLT  | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>☞**                      | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.



Hervorragend |



Gut |



Gering |



Schlecht |




Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Ähnliche Produkte:



### Sauggreifer 4.5 Falten Serie 92 Ø 30MM

Produktreferenz: 92 30-- A



### Verstärkungsring - Øext 26.6MM

Produktreferenz: A30



### Abtrennbarer Halter AG 1/4G - mit Düse

Produktreferenz: 9M14-2-GIC