


INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (en mm) :	11
Categoría :	Planos
Diámetro alto :	4.5 mm
Diámetro del labio :	25 mm
Diámetro interior del cuello :	4.5 mm
Flecha :	2 mm
Forma :	Plana
Fuerza horizontal :	20 N
Fuerza vertical :	10 N
Gama :	Ventosa
Número de fuelles :	0.5 fuelle
Serie :	70S



Variantes:



Referencia de la variante:

70S 24CN A

- Color: Marrón certificación alimentaria FDA
 - Dureza Shore: SH40
- Materiales: Caucho natural



Referencia de la variante:

70S 24SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Caucho natural Marrón certificación alimentaria FDA	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.



Excelente | Buena | Media | Baja | No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Inserto Desmontable Macho M6

Referencia del producto: M6C



Inserto Desmontable Macho M5

Referencia del producto: M5C --