


INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (en mm) :	19
Categoría :	Planos
Diámetro del labio :	93.4 mm
Diámetro interior del cuello :	Hembra G1/4"
Flecha :	6 mm
Forma :	Plana
Fuerza horizontal :	322 N
Fuerza vertical :	161 N
Gama :	Ventosa
Número de fuelles :	0.5 fuelle
Serie :	PFG



Variantes:



Referencia de la variante:

PFG 95SLT F14

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

PFG 95NI F14

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Ventosa Plana Serie PFG Ø 93.4 mm

Referencia del producto: PFG 95-- A



Conexión Desmontable Hembra G1/4"

Referencia del producto: FTF 60 G1/4



Conexión Desmontable Macho G1/4"

Referencia del producto: FTM 60 G1/4