


INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (en mm) :	34
Categoría :	Fuelles
Diámetro del labio :	25 mm
Diámetro interior del cuello :	4mm
Flecha :	20 mm
Forma :	2,5 Fuelles
Fuerza horizontal :	21 N
Fuerza vertical :	10.5 N
Gama :	Ventosa
Número de fuelles :	2,5 fuelles
Serie :	8M



Variantes:



Referencia de la variante:
8M 25NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo




Referencia de la variante:
8M 25SL A

- Color: Rojo ladrillo
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
8M 25SLBLEU A

- Color: Azul
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
8M 25NR A

- Color: Gris
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Caucho natural



Referencia de la variante:
8M 25SLV A

- Color: Verde
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
8M 25SLT A

- Color: Translúcido
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicona Rojo ladrillo	SLRB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Silicona Azul	SBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Caucho natural Gris	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

	Silicona Verde	SL VERT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Silicona Translúcido	SL T	-60/+250	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	FDA ☞**	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:




Conexión Desmontable Hembra G1/4"

Referencia del producto: B




Conexión Desmontable Macho G1/4"

Referencia del producto: C




Conexión Desmontable Hembra G1/8"

Referencia del producto: F



Adaptador - Hembra G1/4" - Hembra M6

Referencia del producto: F14F6




Adaptador - Hembra G1/8" - Hembra M6

Referencia del producto: F18F6




Conexión Desmontable Macho G1/8"

Referencia del producto: G



Adaptador - Macho 1/4G - Hembra M6

Referencia del producto: M14F6



Adaptador - Macho 1/8G - Hembra M6

Referencia del producto: M18F6



Inserto Desmontable Macho M5

Referencia del producto: M5C11



Inserto Desmontable Macho M6

Referencia del producto: M6C



Inserto Desmontable Macho M5

Referencia del producto: M5C --