


INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (en mm) :	15
Categoría :	Planos
Diámetro del labio :	19 mm
Diámetro exterior :	19 mm
Diámetro interior del cuello :	7 mm
Flecha :	2 mm
Forma :	Plana
Fuerza horizontal :	13 N
Fuerza vertical :	6.5 N
Gama :	Ventosa
Número de fuelles :	0.5 fuelle
Serie :	7



Variantes:



Referencia de la variante:

7A 20STL A SH30

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

7A 20STL A SH30

- Color: Translúcido
- Dureza Shore: SH30
- Materiales: Silicona

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Silicona Translúcido	SL T	-60/+250	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	FDA ☞**	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.



Excelente |



Buena |



Media |



Baja |



No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltelos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Conexión Desmontable Macho G1/8"

Referencia del producto: FTM 15 G1/8 PO