


INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (en mm) :	19
Categoría :	Fuelles
Diámetro del labio :	23.3 mm
Diámetro interior del cuello :	4 mm
Flecha :	7 mm
Forma :	1,5 fuelles
Fuerza horizontal :	18 N
Fuerza vertical :	9 N
Gama :	Ventosa
Masa :	1.80 g
Número de fuelles :	1,5 fuelles
Serie :	1
Volumen :	1.86 cm ³



Variantes:



Referencia de la variante:

1 23MNT A

- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas



Referencia de la variante:

1 23PU A

- Color: Azul
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Poliuretano



Referencia de la variante:

1 23SL A

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

1 23SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

1 23NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

1 23NR A

- Color: Gris
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Caucho natural

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Material antimanchas Borgoña	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓✓	✗	✗
	Poliuretano Azul	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ✗**	A, B, D2

	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Caucho natural Gris	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.




 Excelente |
 
 Buena |
  Media |
  Baja |
 
 No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Ventosa 1.5 Fuelles Serie 1 Ø 23 MM - desenganche
Referencia del producto: 1 23-- A SPD

Conexión Desmontable Hembra G1/4"
Referencia del producto: B

Conexión Desmontable Macho G1/4"
Referencia del producto: C

Conexión Desmontable Hembra G1/8"
Referencia del producto: F



Adaptador - Hembra G1/4" - Hembra M6
Referencia del producto: F14F6



Adaptador - Hembra G1/8" - Hembra M6
Referencia del producto: F18F6

Conexión Desmontable Macho G1/8"
Referencia del producto: G



Adaptador - Macho 1/4G - Hembra M6
Referencia del producto: M14F6



Adaptador - Macho 1/8G - Hembra M6
Referencia del producto: M18F6



Inserto Desmontable Macho M5
Referencia del producto: M5C11



Inserto Desmontable Macho M6
Referencia del producto: M6C



Inserto Desmontable Macho M5
Referencia del producto: M5C --