


INFORMACIÓN TÉCNICA

- Altura (en mm) :** 28
Categoría : Fuelles
Diámetro del labio : 15 mm
Diámetro interior del cuello : M5
Flèche : 6 mm
Forma : 2,5 Fuelles
Fuerza horizontal : 6 N
Fuerza vertical : 3 N
Gama : Ventosa
Número de fuelles : 2,5 fuelles
Serie : 96



Variantes:



Referencia de la variante:
96 15SL M5

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
96 15SLT M5

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
96 15NI M5

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

Productos relacionados:

Ventosa 2.5 Fuelles Serie 96 Ø 15MM
 Referencia del producto: 96 15-- A

Inserto remachado macho G1/8"
 Referencia del producto: 9MM5