


INFORMATIONS TECHNIQUES

Catégorie :	Plates
Diamètre de fût intérieur :	G1/8"
Diamètre de lèvre de contact :	15 mm
Flèche :	1.5 mm
Force horizontale :	7.5 N
Force verticale :	3.5 N
Forme :	Plate
Gamme :	Ventouse
Hauteur (en mm) :	20
Nombre de soufflets :	0.5 Soufflet
Série :	7SB



Déclinaisons:



Référence déclinaison :
7SB 15SLT M18

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
7SB 15TPUB M18

- Couleur: Bleu
- Dureté Shore: SH70
- Matière: Polyuréthane thermoplastique



Référence déclinaison :
7SB 15NI M18

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Silicone Translucide certification alimentaire CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Polyuréthane thermoplastique Bleu	TPUB	-20/+80	✓	✓✓✓	✓	✓✓	✗	✗
	Nitrile Noir	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.



Excellent



Bon



Faible



Mauvais



Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR