


### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Catégorie :</b>                    | À soufflets   |
| <b>Diamètre de fût intérieur :</b>    | Femelle G1/4" |
| <b>Diamètre de lèvre de contact :</b> | 42 mm         |
| <b>Flèche :</b>                       | 10 mm         |
| <b>Force horizontale :</b>            | 57.5 N        |
| <b>Force verticale :</b>              | 29 N          |
| <b>Forme :</b>                        | 1.5 Soufflets |
| <b>Gamme :</b>                        | Ventouse      |
| <b>Hauteur ( en mm ) :</b>            | 29            |
| <b>Nombre de soufflets :</b>          | 1.5 Soufflets |
| <b>Série :</b>                        | 8R            |



### Déclinaisons:



Référence déclinaison :

**8R 42NI F14**

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH70
- Matière: Nitrile

### Guide des matières:

|  | Matière      | Code | Résistance Températures C° | Souplesse | Résistance Abrasion | Résistance UV/Intempéries | Résistance huiles | Compatibilité Alimentaire | Test de migration |
|--|--------------|------|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Nitrile Noir | NI   | -10/+80                    | ✓         | ✓                   | ✗                         | ✓✓                | ✗                         | ✗                 |

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.



Excellent



Bon



Faible



Mauvais



Non recommandé

\*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Produits associés:




**Raccord mâle G1/4" - M14M14**

Référence produit : M14M14



**Raccord mâle G1/4"-mâle G3/8" - M14M38**

Référence produit : M14M38



**Réduction Femelle / Mâle - Cylindrique**

Référence produit : 205 ---