


### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Catégorie :</b>                    | À soufflets   |
| <b>Diamètre de fût intérieur :</b>    | Mâle G3/8"    |
| <b>Diamètre de lèvre de contact :</b> | 42 mm         |
| <b>Flèche :</b>                       | 10 mm         |
| <b>Force horizontale :</b>            | 57.5 N        |
| <b>Force verticale :</b>              | 29 N          |
| <b>Forme :</b>                        | 1.5 Soufflets |
| <b>Gamme :</b>                        | Ventouse      |
| <b>Hauteur ( en mm ) :</b>            | 38            |
| <b>Nombre de soufflets :</b>          | 1.5 Soufflets |
| <b>Série :</b>                        | 8R            |



### Déclinaisons:



Référence déclinaison :

**8R 42NI M38**

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH70
- Matière: Nitrile

### Guide des matières:

|                                                                                     | Matière      | Code | Résistance<br>Températures<br>C° | Souplesse | Résistance<br>Abrasion | Résistance<br>UV/Intempéries | Résistance<br>huiles | Compatibilité<br>Alimentaire | Test de<br>migration |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
|  | Nitrile Noir | NI   | -10/+80                          | ✓         | ✓                      | ✗                            | ✓✓                   | ✗                            | ✗                    |

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | 
 ✓✓ Bon | 
 ✓ Faible | 
 ✗ Mauvais | 
 ✗✗ Non recommandé

\*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR