


INFORMATIONS TECHNIQUES

Catégorie :	À soufflets
Diamètre de fût intérieur :	4mm
Diamètre de lèvre de contact :	18 mm
Flèche :	23 mm
Force horizontale :	20 N
Force verticale :	11.5 N
Forme :	4.5 Soufflets
Gamme :	Ventouse
Hauteur (en mm) :	36
Nombre de soufflets :	4.5 Soufflets
Série :	8



Déclinaisons:



Référence déclinaison :

88 18SLT A SH40

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH40
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

88 18NI A

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :

88 18NR A

- Couleur: Gris
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Caoutchouc naturel

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Silicone Translucide certification alimentaire CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗
	Nitrile Noir	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Caoutchouc naturel Gris	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.



Excellent



Bon



Faible



Mauvais




Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:




**Insert Démontable
Femelle G1/4"**

Référence produit : B




Insert Démontable Mâle G1/4"

Référence produit : C



**Insert Démontable
Femelle G1/8"**


Référence produit : F



**Adaptateur -
Femelle G1/4" -
Femelle M6**

Référence produit :
F14F6

**Adaptateur -
Femelle 1/8G -
Femelle M6**

Référence produit :
F18F6

**Insert D montable
M le G1/8"**

Référence produit : G



**Adaptateur - Mâle
1/4G - Femelle M6**

Référence produit :
M14F6



Adaptateur - Mâle
1/8G - Femelle M6

Référence produit :
M18F6



**Insert Démontable
Mâle M5**

Référence produit :
M5C11

**Insert Démontable
Mâle M6**

Référence produit :
M6C

Insert Démontable Mâle M5

Référence produit :
M5C --