


### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Catégorie :</b>                    | À soufflets          |
| <b>Diamètre de fût intérieur :</b>    | 3.8 mm               |
| <b>Diamètre de lèvre de contact :</b> | 16.5 mm              |
| <b>Flèche :</b>                       | 7 mm                 |
| <b>Force horizontale :</b>            | 9 N                  |
| <b>Force verticale :</b>              | 4.5 N                |
| <b>Forme :</b>                        | 1.5 Soufflets        |
| <b>Gamme :</b>                        | Ventouse             |
| <b>Hauteur ( en mm ) :</b>            | 19.3                 |
| <b>Masse :</b>                        | 1.20 g               |
| <b>Nombre de soufflets :</b>          | 1.5 Soufflets        |
| <b>Série :</b>                        | 1                    |
| <b>Volume :</b>                       | 1.01 cm <sup>3</sup> |



### Déclinaisons:



Référence déclinaison :

**1 16MNT A**

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Matière non tâchante



Référence déclinaison :

**1 16PU A**

- Couleur: Bleu
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Polyuréthane



Référence déclinaison :

**1 16SL A**

- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

**1 16SLT A**

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

**1 16SLV A**

- Couleur: Vert certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

**1 16NI A**

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :

**1 16NR A**

- Couleur: Gris
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Caoutchouc naturel

### Guide des matières:

|  | Matière                                           | Code | Résistance Températures C° | Souplesse | Résistance Abrasion | Résistance UV/Intempéries | Résistance huiles | Compatibilité Alimentaire | Test de migration |
|--|---------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Polyuréthane Bleu                                 | PU   | -20/+80                    | ✓         | ✓✓✓                 | ✓✓                        | ✓✓                | ✗                         | ✗                 |
|  | Silicone Rouge certification alimentaire CE       | SL   | -60/+250                   | ✓✓✓       | ✗                   | ✓✓✓                       | ✗                 | FDA<br>✗**                | A, B, D2          |
|  | Silicone Translucide certification alimentaire CE | SLT  | -60/+250                   | ✓✓✓       | ✗                   | ✓✓✓                       | ✗                 | FDA<br>✗**                | ✗                 |

|                                                                                   |                         |    |         |     |    |    |    |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|---------|-----|----|----|----|---|---|
|   | Nitrile Noir            | NI | -10/+80 | ✓   | ✓  | ✗  | ✓✓ | ✗ | ✗ |
|  | Caoutchouc naturel Gris | NR | -20/+70 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✗✗ | ✗✗ | ✗ | ✗ |

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.


 Excellent | 
  Bon | 
  Faible | 
  Mauvais | 
  Non recommandé

\*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


\*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Produits associés:




### Insert Démontable Femelle G1/4"

Référence produit : B




### Insert Démontable Mâle G1/4"

Référence produit : C



### Insert Démontable Femelle G1/8"

Référence produit : F




### Adaptateur - Femelle G1/4" - Femelle M6

Référence produit :  
F14F6



### Adaptateur - Femelle 1/8G - Femelle M6

Référence produit :  
F18F6



### Insert Démontable Mâle G1/8"

Référence produit : G



### Adaptateur - Mâle 1/4G - Femelle M6

Référence produit :  
M14F6



### Adaptateur - Mâle 1/8G - Femelle M6

Référence produit :  
M18F6



### Insert Démontable Mâle M5

Référence produit :  
M5C11



### Insert Démontable Mâle M6

Référence produit :  
M6C



### Insert Démontable Mâle M5

Référence produit :  
M5C --