Code : **8 16-- A**
Ventouse 1.5 Soufflets Série 8 Ø 16MM



INFORMATIONS TECHNIQUES

Catégorie :	À soufflets
Diamètre de fût intérieur :	9mm
Diamètre de lèvre de contact :	16 mm
Flèche :	6 mm
Force horizontale :	9 N
Force verticale :	4.5 N
Forme :	1.5 Soufflets
Gamme :	Ventouse
Hauteur (en mm) :	20.5
Nombre de soufflets :	1.5 Soufflets
Série :	8

Déclinaisons:

Référence déclinaison :
8 16NI A
- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile

Référence déclinaison :
8 16SLT A
- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire
	Nitrile Noir	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗
	Silicone Translucide certification alimentaire CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé
*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.
** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



Insert Démontable Mâle M5
Référence produit : M5C14L20

E-mail: contact@novacom-vide.com
Z.A. de Sars et Rosières - 30, rue de l'épau - 59230 ROSULT - France
Tél. : +33 (0)3 27 30 53 53
Numéro de TVA : FR57 381 120 4840