

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Catégorie :** À soufflets  
**Diamètre de fût intérieur :** 6.5mm  
**Diamètre de lèvre de contact :** 40 mm  
**Flèche :** 20 mm  
**Force horizontale :** 56 N  
**Force verticale :** 28 N  
**Forme :** 2.5 Soufflets  
**Gamme :** Ventouse  
**Hauteur ( en mm ) :** 45  
**Nombre de soufflets :** 2.5 Soufflets  
**Série :** 8



**Déclinaisons:**



Référence déclinaison :  
**80A 40SLT A**

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :  
**80A 40NI A**

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :  
**80A 40CN A**

- Couleur: Marron certification alimentaire FDA
- Dureté Shore: SH35
- Matière: Caoutchouc naturel

**Guide des matières:**

|  | Matière   | Code | Résistance Températures C° | Souplesse | Résistance Abrasion | Résistance UV/Intempéries | Résistance huiles | Compatibilité Alimentaire |
|--|---|------|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
|  | Silicone Translucide certification alimentaire CE       | SLT  | -60/+250                   | ✓✓✓       | ✗                   | ✓✓✓                       | ✗                 | FDA  **                   |
|  | Nitrile Noir  | NI   | -10/+80                    | ✓         | ✓                   | ✗                         | ✓✓                | ✗                         |
|  | Caoutchouc naturel Marron certification alimentaire FDA | CN   | -20/+70                    | ✓✓✓       | ✓✓                  | ✗✗                        | ✗✗                | FDA **                    |

Excellent | Bon | Faible | Mauvais | Non recommandé

\*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

## Produits associés:



### **Insert Démontable Femelle G1/4"**

Référence produit : DS



### **Insert Démontable Mâle G1/4"**

Référence produit : ES



### **Insert serti Femelle G1/4"**

Référence produit : LS