


### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>Catégorie :</b>                    | Plates       |
| <b>Diamètre de fût intérieur :</b>    | Mâle G1/8"   |
| <b>Diamètre de lèvre de contact :</b> | 31.5 mm      |
| <b>Flèche :</b>                       | 3.5 mm       |
| <b>Force horizontale :</b>            | 32 N         |
| <b>Force verticale :</b>              | 16 N         |
| <b>Forme :</b>                        | Plate        |
| <b>Gamme :</b>                        | Ventouse     |
| <b>Hauteur ( en mm ) :</b>            | 17           |
| <b>Nombre de soufflets :</b>          | 0.5 Soufflet |
| <b>Série :</b>                        | 9            |



### Déclinaisons:



Référence déclinaison :

**9 30NI M18**

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :

**9 30SL M18**

- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone

### Guide des matières:

|  | Matière                                     | Code | Résistance Températures C° | Souplesse | Résistance Abrasion | Résistance UV/Intempéries | Résistance huiles | Compatibilité Alimentaire | Test de migration |
|--|---------------------------------------------|------|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Nitrile Noir                                | NI   | -10/+80                    | ✓         | ✓                   | ✗                         | ✓✓                | ✗                         | ✗                 |
|  | Silicone Rouge certification alimentaire CE | SL   | -60/+250                   | ✓✓✓       | ✗                   | ✓✓✓                       | ✗                 | FDA<br>✗**                | A, B, D2          |

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.




Excellent | Bon | Faible | Mauvais | Non recommandé

\*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Produits associés:



**Ventouse Plate Série 9 Ø 31.5MM**

Référence produit : 9 30-- A



**Insert Serti Mâle 1/8G**

Référence produit : 9P18A



**Rivet pour Insert 9P18A - Aluminium**

Référence produit : 9P18A RIV