


INFORMATIONS TECHNIQUES

Catégorie :	Plates
Diamètre de fût intérieur :	Femelle G1/8"
Diamètre de lèvre de contact :	41.5 mm
Flèche :	4.5 mm
Force horizontale :	57.5 N
Force verticale :	29 N
Forme :	Plate
Gamme :	Ventouse
Hauteur (en mm) :	21.5
Nombre de soufflets :	0.5 Soufflet
Série :	9



Déclinaisons:



Référence déclinaison :
9 30NI 18

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :
9 40SL F18

- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone


Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Nitrile Noir	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Rouge certification alimentaire CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ✗**	A, B, D2

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé
 *Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.
 ** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



Ventouse Plate Série 9 Ø 41,5MM
Référence produit : 9 40-- A



Insert Serti Femelle 1/8G
Référence produit : 9M18A



Rivet pour Insert 9M18A - Aluminium
Référence produit : 9M18A RIV