


**INFORMATIONS TECHNIQUES**

**Catégorie :** À soufflets  
**Diamètre de fût intérieur :** Femelle G1/8"  
**Diamètre de lèvres de contact :** 30 mm  
**Flèche :** 17 mm  
**Force horizontale :** 29 N  
**Force verticale :** 14.5 N  
**Forme :** 4.5 Soufflets  
**Gamme :** Ventouse  
**Hauteur ( en mm ) :** 40  
**Nombre de soufflets :** 4.5 Soufflets  
**Série :** 92



**Déclinaisons:**



Référence déclinaison :

- 92 30NI F18**
- Couleur: Noir
  - Dureté Shore: SH70
  - Matière: Nitrile

**Guide des matières:**

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire
	Nitrile Noir	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.


✓✓✓ Excellent | 
 ✓✓ Bon | 
 ✓ Faible | 
 ✗ Mauvais | 
 ✗✗ Non recommandé

\*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.  
 \*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR


**Produits associés:**




**Ventouse 4.5 Soufflets Série 92 Ø 30MM**  
Référence produit : 92 30-- A



**Anneau de Renfort - Øext 26.6MM**  
Référence produit : A30



**Insert Serti Femelle 1/8G**  
Référence produit : 9M18A



**Rivet pour Insert 9M18A - Aluminium**  
Référence produit : 9M18A RIV