


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura (em mm) :	18,5
Categoria :	Pratos
diâmetro do cano interno :	6 mm
diâmetro do lábio de contato :	32,5 mm
Faixa :	ventosa
Força horizontal :	36 N
Força vertical :	18 N
Forma :	Placa
Número de foles :	0,5 foles
Série :	7
Seta :	3,5 mm



Variações:




Referência da variação:

70A 34PU A

- Cor: Azul
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Poliuretano

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar
	Poliuretano Azul	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

Produtos relacionados:



Inserto removível fêmea G1/8"
Referência do produto: F18C12L22.5



Inserto removível macho G1/8"
Referência do produto: M18C12L22.5



Inserto macho M5 removível
Referência do produto: M5C12