


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura (em mm) :	4,6
Categoria :	Oblongo
Comprimento :	7,4 mm
diâmetro do cano interno :	1,4 mm
Faixa :	ventosa
Força horizontal :	1 N
Força vertical :	0,5 N
Forma :	Oblongo
Largura :	3,9 mm
Número de foles :	0,5 foles
Série :	PFG
Seta :	0,5 mm



Opções:



Referência da variação:

PFG 3.5X7SLT A

- Cor: Translúcido
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicóne



Referência da variação:

PFG 3.5X7NI A

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Silicone Translúcido	SL T	-60/+250	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	FDA ☞**	✗
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.



Excelente |



Bom |



Fraca |



Má |



Não recomendado

*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR