


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura (em mm) :	29
Categoria :	Pratos
diâmetro do cano interno :	Macho G3/8"
diâmetro do lábio de contato :	41,5 mm
Faixa :	ventosa
Força horizontal :	57,5 N
Força vertical :	29 N
Forma :	Placa
Número de foles :	0,5 foles
Série :	9
Seta :	4,5 mm



Opções:



Referência da variação:

9 40SL 38D-2-GIC

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

9 40SLT 38D-2-GIC

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

9 40NI 38D-2-GIC

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ✗**	A, B, D2
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ✗**	✗
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.




Excelente | Bom | Fraca | Má | Não recomendado
*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produtos relacionados:



Ventosa plana Série 9 Ø 41,5 mm

Referência do produto: 9 40-- A



Inserto macho removível de 3/8G - com bico

Referência do produto: 9M38-2-GIC