


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura (em mm) :	67
Categoria :	Com fole
diâmetro do cano interno :	Macho G3/8"
diâmetro do lábio de contato :	50 mm
Faixa :	ventosa
Força horizontal :	77 N
Força vertical :	38,5 N
Forma :	4.5 Foles
Número de foles :	4.5 Foles
Série :	92
Seta :	30 mm



Opções:



Referência da variação:

92 50SL 38D-2-F

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

92 50SLT 38D-2-F

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

92 50NI 38D-2-F

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	A, B, D2
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.




Excelente | Bom | Fraca | Má | Não recomendado
*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produtos relacionados:



Ventosa 4.5 Fole Série 92 Ø 50MM

Referência do produto: 92 50-- A



Anel de reforço - Diâmetro externo 45,5 mm

Referência do produto: A50



Inserto macho removível de 3/8G - com filtro

Referência do produto: 9G38-2-F